



再研磨タイプ

Application : 合金鋼、ステンレス、銅、アルミニウム / Alloy steel, Stainless steel, Copper, Aluminum
Work material : ビレット、インゴット、シームレス・パイプ、ロッド / Billet, Ingot, Seamless pipe, Rod
Dimension Diameter : 280 - 800mm
 Kerf : 2.0 - 10.0mm
 Teeth : 28 - 180

SS-R series Resharpenable Type



ドライカット・チップソー : Hi-Tech SAW

Application : パイプ、アングル、ハンガーレール、Cチャンネル、塩ビ管など
 / Pipe, angle, Hanger rail, C channel, PVC pipe etc.

Recommended speed : 1,000 - 5,500RPM * Depends on diameter

SS-DR series Dry Cut Saw

SPECIFICATION OF DRY CUT SAW

チップソーカッター、チップソー小型切断機用

unit : mm

品番/用途	外径 (D)	刃厚 (K)	内径 (B)	刃数 Number of Teeth
SS-DR180A / 鉄・ステンレス	180	1.8	20.0	36
SS-DR180C / 鉄・ステンレス		1.8	20.0	40
SS-DR180S / ステンレス		2.0	20.0	60

チップソー切断機用

unit : mm

品番/用途	外径 (D)	刃厚 (K)	内径 (B)	刃数 Number of Teeth
SS-DR305 / 鉄工用	308	2.2	25.4	60
SS-DR305A / 鉄・ステンレス		2.2	25.4	60 *
SS-DR305S / ステンレス		2.2	25.4	80
SS-DR355 / 鉄工用	355	2.4	25.4	80
SS-DR355A / 鉄・ステンレス		2.4	25.4	80 *
SS-DR355S / ステンレス		2.4	25.4	100
SS-DR405A / 鉄工用	405	2.8	25.4	80 *
SS-DR405B / 鉄工用		2.8	31.75	80 *
SS-DR405R / 鉄工用		2.8	40.0	80 *
SS-DR405S / ステンレス		2.8	40.0	96 *

高速・トイシ切断機用 (チップソー切断機にも使用可能)

unit : mm

品番/用途	外径 (D)	刃厚 (K)	内径 (B)	刃数 Number of Teeth
SS-DR305B / 鉄工用	308	2.0	25.4	80 *
SS-DR355B / 鉄・ステンレス	355	2.4	25.4	80 *

* 静音・制振タイプ

/ Laser Slitting for Low Noise Type