



コールドソー・シリーズ

COLD SAW BLADE

ドライカットチップソー SS-DR series

Dry Cut Saw Blade



鉄、ステンレスを1枚で
兼用切断可能なチップを採用！
高速切断を実現します。

被切断形状 パイプ、アングル、ハンガーレール、Cチャンネル、塩ビ管など
推奨回転数 3,000 ~ 3,500min⁻¹

Work material Pipe, Angle, Hanger rail, C Channel, PVC Pipe etc.
Recommended Speed 1,000 - 5,500min⁻¹ * Depends on diameter

- 独自の刃型と薄刃により軽切れを実現
- 鉄・ステンレスを兼用切断できるチップ
- 使用回転数に応じた熟練工による腰入れ
- 独自のスリット形状が制振性能を向上



unit : mm

品番・用途	外径 (D)	刃厚 (K)	内径 (B)	刃数
SS-DR180A/ 鉄・ステンレス	180	1.8	20.0	36
SS-DR180C/ 鉄・ステンレス		18	20.0	40
SS-DR180S/ ステンレス		2.0	20.0	60
SS-DR305/ 鉄工用	308	2.2	25.4	60
SS-DR305A/ 鉄・ステンレス		2.2	25.4	60
SS-DR305S/ ステンレス		2.2	25.4	80
SS-DR355/ 鉄工用	355	2.4	25.4	80
SS-DR355A/ 鉄・ステンレス		2.4	25.4	80 *
SS-DR355S/ ステンレス		2.4	25.4	100
SS-DR405A/ 鉄工用	405	2.8	25.4	80 *
SS-DR405B/ 鉄工用		2.8	31.75	80 *
SS-DR405R/ 鉄工用		2.8	40.0	80 *
SS-DR405S/ ステンレス		2.8	40.0	96 *

NO./Application

Diameter

Kerf Thickness

Bore

Number of Teeth

* 静音・制振タイプ * Laser Slitting for Low Noise Type